
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi gminnej na dz. nr 227 w m. Ruda - etap II
DZIAŁKI : 227
INWESTOR : Gmina Korczew
ADRES INWESTORA : ul. Ks. Brzóska 20a, 08-108 Korczew
BRANŻA : Drogowa

Sporządził: mgr inż. Dariusz Zbieć

Data opracowania: styczeń 2014

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	1	1
1.1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	1	1
2	PODBUDOWY	2	3
2.1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża	2	3
3	NAWIERZCHNIA	4	7
3.1	Powierzchniowe utwalenie	4	7

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	45111200-0		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
d.1.1	1 KNNR 1 0111-01	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną 1.25	km km	
					1.25
2			PODBUDOWY		
2.1	45233300-2		Profilowanie i zagęszczanie podłoża		
d.2.1	2 KNNR 6 0103-01	D-04.01.01	Profilowanie ręczne z zagęszczaniem mechanicznym podłoża w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1250*5.2	m ² m ²	
					6 500.00
d.2.1	3 KNNR 6 0112-04	D-05.01.03	Lokalne wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie na szerokości korony drogi śr. gr. 8 cm 1250*5.2	m ² m ²	
					6 500.00
3			NAWIERZCHNIA		
3.1	45233100-0		Powierzchniowe utrwalenie		
d.3.1	4 KNNR 6 1002-03	D-05.03.08	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu gysu kamiennego frakcji 16-31,5 mm w ilości 45-55 kg/m ² - I warstwa 1250*5	m ² m ²	
					6 250.00
d.3.1	5 KNNR 6 1002-03	D-05.03.08	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu gysu kamiennego frakcji 8-16 mm w ilości 20-25 kg/m ² - II warstwa 1250*5	m ² m ²	
					6 250.00
d.3.1	6 KNNR 6 1002-01	D-05.03.08	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu gysu kamiennego frakcji 2-8 mm w ilości 11-13 kg/m ² - III warstwa 1250*5	m ² m ²	
					6 250.00
d.3.1	7 KNNR 6 1002-01	D-05.03.08	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu kruszywa łamanego frakcji 0-2 mm w ilości 8-10 kg/m ² - IV warstwa 1250*5	m ² m ²	
					6 250.00